

 PEARLPAIN HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Registratienummer : Niet van toepassing voor mengsels.
 Registratienaam : Niet van toepassing voor mengsels.
 Identificatie van het product : Vloeibaar.
 Handelsnaam : Verfijn Hardhoutontgrijzer

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huiselijk gebruik. Industrieel gebruik.
 Geïdentificeerde toepassingen: : Verfijn Hardhoutontgrijzer
 Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden: : Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumentengebruik, anders dan het hierboven aangegeven geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : PearlPaint Holland BV
 Postbus 2365
 8203AH Lelystad NETHERLANDS
 Tel +31 320 285353
 sales@pearlpaint.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
 Tel: +(31)30-274 8888
 24 uur per dag bereikbaar.
 Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Classificatie : R10

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

• Materiële gevaren : Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 3 - Waarschuwing - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen : GHS02
 • Signaal woord : Waarschuwing
 • Gevarenaanduidingen : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.
 P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
 P103 - Voor gebruik het etiket lezen.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
 Tel +31 320 285353
 info@pearlpaint.nl

 PEARLPAINT HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

Preventie	: P210 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Reactie	: P303+361+353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
Instructies voor verwijdering	: P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Bevat	: Ethanol, Oxalic acid, Methanol
<u>2.3. Andere gevaren</u>	
Andere gevaren	: Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Componenten							
Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling	
Ethanol	: 15 - 30 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	F; R11 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319	
Oxaalzuur	: 1 - 5 %	144-62-7	205-634-3	607-006-00-8	01-2119534576-33	Xn; R21/22 Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Acute Tox. 4 (Oral);H302	
Methanol	: 0,1 - 1 %	67-56-1	200-659-6	603-001-00-X	01-2119433307-44	F; R11 T; R39/23/24/25 Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 3 (Dermal);H311 Acute Tox. 3 (Inhalation);H331 Acute Tox. 3 (Oral);H301 STOT SE 1;H370	

3.2 Mengsels

Mengsels	: Dit product is gedefinieerd als een mengsel.
Tekst van de R-Zinnen	: Zie Rubriek 16.
Tekst van de H-Zinnen	: Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Algemene inlichtingen	: Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
- Inademing	: Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoest. In frisse lucht laten ademen.
- Contact met de huid	: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- Contact met de ogen	: Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- Inslikken	: Indien ingeslikt NIET laten braken. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De symptomen van extreme blootstelling aan dampen omvatten :
 Prikkelhoest.
 Hoofdpijn.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
 Tel +31 320 285353
 info@pearlpaint.nl

 PEARLPAIN HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere gegevens bekend.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Poeder. Schuim. Koolstofdioxide. Waternevel.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's : Kan een ontvlambaar/ontpofbaar damp-lucht mengsel vormen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
- Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
- Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen : Evacueren en toegang beperken.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Zorg voor voldoende ventilatie.
Omstanders uit de gevarenzone houden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Restanten aanlengen en wegspoelen met veel water.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Opslaan en behandelen alsof er steeds een risico voor gezondheid bestaat.
- Behandeling : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
Tel +31 320 285353
info@pearlpaint.nl

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 7 Hantering en opslag (vervolg)

Technische veiligheidsmaatregelen : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.

Opslag - buiten het bereik van : Sterk oxyderende stoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens

- Ethanol : DNEL werknemer mg/m³ : 950
- Ethanol : DNEL consument mg/m³ : 114
- Ethanol : PNEC mg/l : 0,96 Zoetwater
- Ethanol : PNEC mg/l : 0,79 Zeewater
- Ethanol : PNEC mg/l : 2,75 Intermitterend gebruik
- Ethanol : PNEC mg/kg : 2,9 Zeewaterafzetting
- Ethanol : PNEC mg/kg : 3,6 Zoetwaterafzetting
- Ethanol : TGG - 8 uren mg/m³ : 260
- Ethanol : TGG - 15 min. mg/m³ : 1900
- Ethanol : AGW - Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) (DE) : 960
- Ethanol : TLV© -TWA [mg/m³] : 1880
- Ethanol : TLV© -STEL [mg/m³] : Geen gegevens beschikbaar.
- Oxaalzuur : DNEL werknemer mg/m³ : 4,03
- Oxaalzuur : DNEL consument mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
- Oxaalzuur : PNEC mg/l : 1,622 Intermitterend gebruik
- Oxaalzuur : PNEC mg/l : 0,01622 Zeewater
- Oxaalzuur : PNEC mg/l : 0,1622 Zoetwater
- Oxaalzuur : PNEC mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.
- Oxaalzuur : TGG - 8 uren mg/m³ : 1
- Oxaalzuur : TGG - 15 min. mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
- Oxaalzuur : AGW - Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) (DE) : 1
- Oxaalzuur : TLV© -TWA [mg/m³] : 1
- Oxaalzuur : TLV© -STEL [mg/m³] : 2
- Methanol : DNEL werknemer mg/m³ : 260
- Methanol : DNEL consument mg/m³ : 50
- Methanol : PNEC mg/l : 2,08 Zeewater
- Methanol : PNEC mg/l : 20,8 Zoetwater
- Methanol : PNEC mg/l : 1540 Intermitterend gebruik
- Methanol : PNEC mg/kg : 77 Zoetwaterafzetting
- Methanol : PNEC mg/kg : 7,7 Zeewaterafzetting
- Methanol : TGG - 8 uren mg/m³ : 260
- Methanol : TGG - 15 min. mg/m³ : 520
- Methanol : AGW - Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) (DE) : 270
- Methanol : TLV© -TWA [mg/m³] : 266
- Methanol : TLV© -STEL [mg/m³] : 333

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming



PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

info@pearlpaint.nl

 PEARLPAINT HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

- **Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- **Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- **Oogbescherming** : Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.
- **Handbescherming** : Bij langdurig of vaak optredend contact kunnen handschoenen van nitril geschikt zijn. (doorbreektijd van > 240 minuten.) Voor bescherming tegen incidenteel contact of spatten kunnen handschoenen van neopreen of PVC afdoende zijn. CEN normen EN 420 en EN 374 verschaffen algemene vereisten en een lijst met typen handschoenen.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- **Industriële hygiëne** : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

- Fysische toestand bij 20°C : Waterige oplossing.
- Kleur : Kleurloos.

9.1.b. Geur

- Geur : Alcohol.

9.1.c. Geurdrempel

- Geurdrempel : Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.d. pH

- pH waarde : <3

9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt

- Vriespunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
- Smeltpunt [°C] : Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt

- Kookpunt [°C] : 64°C.
- Eindkookpunt [°C] : 100°C.

9.1.g. Vlampunt

- Vlampunt [°C] : >37°C.

9.1.h. Verdampingssnelheid

- Verdampingssnelheid (ether=1) : Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.i. Brandbaarheid

- Ontvlambaarheid : Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

- Explosiegrenzen - onderste [%] : 3.4
- Explosiegrenzen - bovenste [%] : 19

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
Tel +31 320 285353
info@pearlpaint.nl

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

9.1.k. Dampspanning

Dampspanning [20°C] : 58.5

Dampspanning mm/Hg : 9.1

9.1.l. Dampspanning

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : 3.1

9.1.m. Relatieve dichtheid

Dichtheid : 0.989 kg/dm³

9.1.n. Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Volledig.

9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Log P octanol / water bij 20°C : Geen gegevens beschikbaar.

9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : 370°C.

9.1.q. Termische ontbinding

Termische ontbinding [°C] : Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.r. Viscositeit

Viscositeit bij 20°C [mPa.s] : Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.s. Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen : Niet van toepassing.

9.1.t. Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Moleculair gewicht : 90.1

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Reageert met : Sterk oxyderende stoffen.

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Rechtstreeks zonlicht. Oververhitting. Vonken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Oxydatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

info@pearlpaint.nl

 PEARLPAINT HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Informatie over toxiciteit

- **Inademing** : Geen in normale omstandigheden.
- **Dermaal** : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.
- **Oculair** : Kan oogirritatie veroorzaken.
- **Inslikken** : Het inslikken van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico.
Sensibilisatie : Geen gegevens beschikbaar.
Carcinogeniteit : Niet carcinogeen.
Mutageniteit : Niet mutageen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Betreffende het product : Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie - afbreekbaarheid : Biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Geen in normale omstandigheden.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Voorkom lozing in het milieu. Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Speciale voorzorgsmaatregelen : Afval niet in de gootsteen werpen.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Algemene informatie

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
Tel +31 320 285353
info@pearlpaint.nl

 PEARLPAINT HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

UN Nr : 1993

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

- ADR/VLG-benaming : UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., 3, III, (D/E)
- IMDG-benaming : UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., 3, III 3

14.3. Transportgevaar(n)

ADR-Etikettering



ADR/RID : 3: Brandbare vloeistoffen
: Klasse : 3
Bijzondere regeling : 640E
Groep : III

G.I. nr : 30

Juiste vervoersnaam : UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., 3, III, (D/E)

- ADR Klasse : 3
- IATA - Klasse of divisie : 3

14.4. Verpakkingsgroep

- ADR Verpakkingsgroep : III
- IMO Verpakkingsgroep : III
- IATA Verpakkingsgroep : III

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing.

- IMDG-Zeevervuiling : Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

- EMS-Nr : F-E S-E

Aanvullende informatie : Geen.

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het bestanddeel/de bestanddelen van dit product of voor het product zelf.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

info@pearlpaint.nl

 PEARLPAIN HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

RUBRIEK 16 Overige informatie

Tekst van de R-Zinnen in § 3	: R11 : Licht ontvlambaar. : R21/22 : Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. : R39/23/24/25 : Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
Lijst van relevante H-zinnen in § 3	: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. : H301 - Giftig bij inslikken. : H302 - Schadelijk bij inslikken. : H311 - Giftig bij contact met de huid. : H312 - Schadelijk bij contact met de huid. : H331 - Giftig bij inademing. : H370 - Veroorzaakt schade aan organen.
Wijzigingen hebben plaats gevonden in de volgende rubrieken:	: Rubriek 2.2 : Rubriek 3.1 : Rubriek 3.2 : Rubriek 8.1 : Rubriek 8.2 : Rubriek 15.1 : Rubriek 16
Reden wijziging	: Algemene herziening.
Lijst van afkortingen en acroniemen	: PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch. : REACH : Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. : TGG : (TijdsGewogenGemiddelde) : de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode. : TLV -TWA : Threshold Limit Value - Time weighted average. : TLV - STEL : Threshold Limit Value - Short-term exposure limit. : VLG : reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen. : zPzB : zeer persistent en zeer bioaccumulerend. : WGK : (Wassergefahrdungsklasse) : een in Duitsland gebruikelijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft. : ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route : CAS : Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). : CLP : Classification, Labelling and Packaging. : DNEL : Derived No Effect Level. : EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. : GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. : IATA : International Air Transport Association. : ICAO : International Civil Aviation Organization. : IMDG : (International Maritime Dangerous Goods code). : IMO : International Maritime Organization. : PNEC : Predicted No Effect Concentration.
Andere gegevens	: Geen.

Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
Tel +31 320 285353
info@pearlpaint.nl

 PEARLPAINT HOLLAND B.V.	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 10 / 10
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 3 / 11 / 2014
		Vervangt : 11 / 13 / 2013
Verfijn Hardhoutontgrijzer		4201761

met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
Tel +31 320 285353
info@pearlpaint.nl