

Acrylplamuur

Beschrijving

Bolivia Acrylplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit.

Toepassing

Bolivia Acrylplamuur is speciaal geformuleerd voor het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichten van gegrond houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen. Zowel binnen als buiten toepasbaar alsmede in waterverdunbare verfsystemen.

Eigenschappen

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 1,8 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 77 gew.%
Uitgehard	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte : na
Schuurbaar	ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte : na
Overschilderbaar	ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking	: 800 gram
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode	: roestvrij stalen plamuurmes
Type verdunning	: water
Conditie	: temperatuur: min. 5°C
Relatieve vochtigheid	: max. 65%
Laagopbouw	: kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden.
Aanbevolen laagdikte	: maximaal 500 micron
Schoonmaken gereedschap	: water

Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.