

Isoleerspray

Beschrijving

Bolivia Isoleerspray is een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van vlekken.

Toepassing

Bolivia Isoleerspray is een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van vlekken zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds. Bolivia Isoleerspray is sneldrogend en overschilderbaar. Droogt wit op, en is schrobfast.

Eigenschappen

Droogt wit op. Af te werken met alle gangbare muur- en structuurverven. Tevens is Bolivia Isoleerspray uitermate geschikt als onderlaag voor de Bolivia Spackspray

Droogtijd

Overschilderbaar na 1 tot 2 uur

Applicatiegegevens

De ondergrond moet schoon, droog stof en vetvrij zijn (eventueel licht opschuren). Losse delen en bladders verwijderen. Voor gebruik bus min. 2 minuten goed schudden; mengkogel moet goed hoorbaar zijn.

Spuitafstand ca. 30 cm van te behandelen object.

Bolivia Isoleerspray in meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauze van enkele minuten totdat de vlekken volledig verdwenen zijn. Na droging is de vlekken spray overschilderbaar.

Verwerkingstemperatuur 15°C - 25°C.