

Seal & Bond Remover

Beschrijving

Rolith Seal & Bond Remover is een hoogwaardig product voor het weekmaken en verwijderen van vele soorten lijmen en kitten. Zelfs siliconenresten zijn geen enkel probleem. Ideaal te gebruiken om ondergronden mee te ontvetten alvorens over te gaan tot vervolgwerkzaamheden. Het tast de meeste lak- en kunststof soorten niet aan en vervliegt zonder resten na te laten.

Productkenmerken & Toepassing

Productkenmerken

- Kit- en lijmverwijderaar
- Eenvoudige applicatie/ aan te brengen
- Ideaal om ondergronden mee te ontvetten
- Tast meeste laksoorten en kunststoffen niet aan
- Verwijdert niet uitgeharde PU-resten en kauwgom

Toepassing

- Diverse kitresten
- Kauwgomresten
- Gelijmde autoruiten
- Lijm- en bitumenresten

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik goed schudden. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Aanbrengen op een schone, droge doek en het oppervlak hiermee behandelen. Laat het enkele minuten inwerken en verwijder daarna de resten. Indien nodig de behandeling herhalen, voornamelijk bij dikke, taaie lijmlagen. Gelakte en kunststof onderdelen afdekken. Altijd eerst een proef plaatsen!

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Inhoud: | 500 ml |
| Basis: | Mengsel van alifatische, aromatische en geoxigeneerde koolwaterstoffen. |
| VOS-gehalte: | Circa 98% w/w |
| Kleur: | Transparant |
| Geur: | Karakteristiek |
| Soortelijke massa bij 20°C: | 0,80 gr/ml |
| Spuit opbrengst: | 2 gr/sec. |
| Dampdruk bij 20°C: | 5 tot 6 bar |
| pH waarde: | Neutraal |