

Rolith Super Afbijt

Beschrijving

Rolith Super Afbijt is een zeer professioneel en intensief methyleenchloride vrij verfafbijtmiddel met een zeer snelle werking. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt voor het verwijderen van alkyd lakken, watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings enz. Rolith Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

Productkenmerken & Toepassing

Productkenmerken

- Methyleenchloride vrij! Biologisch afbreekbaar
- Zeer snelle werking, werkzaam op alle soorten verven

Toepassing

- Alkyd lakken
- Bitumen
- Watergedragen lakken
- Kitten
- 1 en 2-componenten coatings
- Lijmen
- Graffiti
- Houten-, minerale- en metalen ondergrond

Gebruiksaanwijzing

Bij gebruik van de spuitbus omgeving afdekken/ beschermen en spuitbus op kamertemperatuur brengen. Verwerkingstemperatuur tussen de 5°C en 25°C.

Verdeel het product in voldoende laagdikte op de te behandelen ondergrond. Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Bij 2-componenten coatings de inwerktijd aanpassen. Borstel, of spuit af met (warm) water onder gepaste hogedruk. Opgeloste verfresten met een schraper of plamuurmes verwijderen. Herhaal, indien nodig, de behandeling. Nawassen met water. Behandelen als bedrijfsafval, mits goed leeg en droog. Anders in overeenstemming met de Wet Milieubeheer.

Eigenschappen

Inhoud:	500 ml (spuitbus), 1000 ml en 2500 ml
VOS-gehalte:	Circa 95 m/m %
Vaste stof gehalte:	circa 5 m/m %
Kleur:	Transparant tot troebel wit/geel
Geur:	Oplosmiddelen
Dichtheid bij 20°C:	0,794 kg/l
Verbruik/dosering:	2-3 m ² /kg afhankelijk van object, vervuiling en verwerkingsmethode
Opslag en houdbaarheid:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
pH waarde:	Circa 8