

RS 80

Siliconen droogsmeermiddel

Productinformatie & toepassing

Een universeel glij- en smeermiddel op basis van siliconen met onbegrensde toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend en laat geen residu na. Het product kleeft en vleit niet waardoor het aankoeien van stof en vuil wordt voorkomen. RS 80 heeft een lange levensduur (afhankelijk van de belasting) en tast geen materialen aan. Het product is stabiel van – 20 °C tot 240 °C.

Toepassingen

- Als glijmiddel op houtbewerkingsmachines, voorkomt tevens corrosievorming
- Als smeermiddel voor spindels en geleidestangen
- Op schuurbanden en -schijven ter voorkoming van dichtslibben van de band of schijf, de levensduur van het schuurmateriaal wordt hierdoor met 20 tot 50 % verlengd
- Als middel voor het antistatisch maken van rollen, messen etc.
- Als glijmiddel voor snijtafels, geleiders, glijgoten etc.
- Als smeermiddel voor bewegende delen op plaatsen waar olie te vet is
- Als glijmiddel voor rails waarover confectie getransporteerd wordt
- Als glij- en smeermiddel voor wieltjes van serveerwagens e.d., rolstoelen, bedden, doucheliften, ladekastjes, gordijnrails, scharnieren en sloten, schuifdeuren en -ramen, geleidestangen, ritssluitingen (na wassen of stomen), zonweringen, rolluiken
- Als lossingmiddel in spuit- of gietmallen.
- Als middel ter voorkoming van het uitdrogen van rubber

Gebruiksaanwijzing

RS 80 d.m.v. een Powerpistol of spuitbus van ca. 25 cm afstand opbrengen, op een droog en vetvrij oppervlak. Vermijdt overdadig gebruik. Als u teveel heeft gebruikt, met een schone doek afvegen. Voor toepassingen in sloten e.d. kan RS 80 aerosol geleverd worden, voorzien van een spuitkop met slangetje. LET OP: indien geen siliconen gebruikt mogen worden i.v.m. verf- of lakbehandeling wordt R 139 siliconenvrij aanbevolen. Voor de levensmiddelenindustrie bevelen wij RS 2000 FG aan.

Algemene gegevens

Type	Droogsmeermiddel op basis van siliconen
Kleur	Kleurloos
Geur	Specifiek
PH-waarde	N.v.t.
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water
Opslag	Koel, droog, in gesloten verpakking