

Trae-Lyx

Huile pigmentée

Bichemie Coatings
Boîte Postale 2365
8203 AH Lelystad
Hollande
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Description

L'Huile pigmentée Trae-Lyx est une pâte de couleur pour colorer l'Huile de base Trae-Lyx.

Utilisation

Utilisable exclusivement à l'intérieur, sur des parquets ou des planchés non traités.

Propriétés

Couleur	: blanche, grise, cerise, chêne clair
Rendement théorique	: 1 petite boîte (250 ml) suffit pour 750 ml d'Huile de base Trae-Lyx. Mélangée, elle est utilisée pour env. 20 à 25 m ² /l., ce qui dépend fort de l'absorption du support.
Densité	: 0,98 à 1,25 kg/l (en fonction de la couleur)
Séchage	: à 20°C et 65 % HR (consulter la feuille d'information produit de l'Huile de base)
Conditionnement	: 250 ml
Stockage	: conserver dans un endroit frais mais à l'abri du gel, dans un emballage bien fermé et dans un espace ventilé
Conservation dans la boîte	: 24 mois minimum, à une température comprise entre 5 et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Trae-Lyx

Huile pigmentée

Bichemie Coatings
Boîte Postale 2365
8203 AH Lelystad
Hollande
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Application

Bien secouer l'Huile pigmentée avant l'usage. Ajouter une petite boîte (250 ml) d'Huile pigmentée Trae-Lyx à 750 ml d'Huile de base Trae-Lyx. Utiliser l'huile colorée de la même manière que l'huile incolore.

Veiller à ce que le sol soit poncé de manière uniforme et ne pas poncer avec un grain plus fin que du P120. Les endroits poncés à plus gros grain voient l'effet coloré renforcé. Remuer de temps en temps pendant l'application de l'huile colorée pour éviter que l'huile pigmentée ne laisse du dépôt.

Important :

- * Toujours faire un test sur le type de bois en question pour déterminer la couleur finale.
- * Préparer en une fois toute la quantité d'huile colorée nécessaire.
- * Éviter d'en refaire entre-temps parce qu'il est parfois difficile de refaire exactement la même couleur par la suite.
- * Les taches et les gouttes d'huile colorées qui n'ont pas été étendues peuvent rester visibles après séchage.
C'est pourquoi il faut tout de suite étendre à fond les taches éventuelles.

Sécurité

Éviter l'inflammation spontanée des chiffons, spatules, gants, etc. qui ont servi à enlever l'huile, en les laissant sécher dans un endroit bien ventilé ou en les conservant dans un emballage hermétique. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Utiliser des gants de protection. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement. Ne pas jeter les résidus dans l'évier mais en disposer dans les endroits prévus à cet effet. Conserver les peintures et produits apparentés hors de portée des enfants. Pour plus d'informations, voir la fiche technique santé-sécurité correspondante.