



Metaalbeschermingslak

Beschrijving

Albrecht Metaalbeschermingslak is een één-componenten transparante, niet vergelende, sneldrogende corrosiewerende lak op basis van een polyacrylaat-combinatie. Voor non-ferro ondergronden. Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, diverse chemicaliën, reinigingsmiddelen, water en heeft een goede mechanische bestendigheid.

Toepassing

Voor zowel buiten als binnen op non-ferro metalen ondergronden zoals aluminium, zink, tin, koper enz. te gebruiken.

Eigenschappen

Afwerking	: glanzend
Kleur	: transparant, niet vergelend
Theoretisch verbruik	: ca. 12.5 m ² /l per laag bij 25 µm droge laagdikte.
Praktisch verbruik	: sterk afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode. Richtlijn voor rollen en strijken ongeveer 85% van theoretisch verbruik.
Vlampunt	: > 21°C
Soortelijk gewicht	: 0,940 kg/l
Droging	: na ca. 20-30 minuten bij 20°C en 65% RV
Houdbaarheid in bus	: in originele, ongeopende verpakking in koele, droge ruimte 2 jaar. Reeds aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
Verpakkingen	: 375 ml en 750 ml



Applicatiegegevens

Verwerkingmethode	: met de kwast of spuit
Type verdunning	: kunstharsverdunning
Verdunning kwast	: onverdund
Spuit	: 10% Kunstharsverdunning
Aantal lagen	: minimaal 2 lagen
Schoonmaken gereedschap	: Kunstharsverdunning

Voorbehandeling oppervlakte algemeen

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Loszittende delen, kit en vulmiddelen op basis van siliconen verwijderen. Het oppervlak verder reinigen met Thinner. Bij twijfel over de eigenschappen van de ondergrond eerst een proefvlak opzetten.

Bijzonderheden

Voor gebruik goed roeren.

