

Hardhoutolie

Beschrijving

Een onderhoudsolie op basis van natuurlijke grondstoffen voor het behandelen van alle hout buiten. Ideaal als vlinderolie of vloerolie voor exotische houtsoorten. Verfraait, voedt en beschermt het hout, is waterafstotend en vermijdt mosvorming en vergrijzing. Ook geschikt als grondlaag voor exotisch hout; schilfert niet!

Toepassing

Voor het boenen van geboende of verniste meubelen, balken, deuren, vloeren, marmer of linoleum. Nieuw hout kan vooraf gekleurd worden met watergedragen houtpigment.

Eigenschappen

Kleuren:	Blank
Glansgraad:	Zijdeglans
Verbruik:	ca. 15 m ² /l
Vlampunt:	> 61 °C
Verwerkingstemperatuur:	tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog:	na 6 uur bij 20 °C en 65% RV.
Oppoetsen:	10 minuten
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 1000 ml
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Golden Wave

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode: doek of kwast
Aantal lagen : minimaal 2 lagen

Behandeling algemeen

Voorbehandeling: het oppervlak moet volledig schoon zijn. Wanneer tuinmeubelen vergrijsd zijn, eventueel eerst goed afspoelen met bleekwater en indien nodig afschuren.

Verwerking

Overvloedig aanbrengen met een schone doek of borstel. Wacht tien minuten zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overtollige olie af met een vod. Voor nieuw hout moet deze werkwijze zeker tweemaal herhaald worden. Hardhoutolie onverdund aanbrengen. Droogtijd: stofdroog na 6 uur. Overschilderbaar na 24 uur.

Nabehandeling: regelmatig behandelen zodat het hout verzadigd blijft met olie. De gedroogde olieresten zijn zelfontvlambaar. Gebruikte votten in water gooien.

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op een veilige wijze afvoeren.