

Kalkpasta

Beschrijving

Gebruiksklare witte pasta om hout met open porie te accentueren.

Toepassing

Met deze unieke kalkpasta is het mogelijk om de open poriën van bijv. eiken en essen te voorzien van een witte kalklaag.

Kleur:	Wit
Glansgraad:	n.v.t.
Verbruik:	Afhankelijk van houtsoort
Vlampunt:	> 40 °C
Verwerkingstemp:	tussen 10°C en 30 °C.
Stofdroog:	na 30 minuten bij 20 °C en 65% RV.
Schuurbaar:	na minimaal 1 uur
Overschilderbaar:	na 2 uur
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 500 ml en 1 liter
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, In originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	kwast
Aantal lagen :	Na gelang de gewenste kleur

Golden Wave

Behandeling algemeen

Het hout uitborstelen met behulp van staal of nylonborstel; het hout schuren met korrel 150.

Verwerking

Het hout vooraf behandelen met een verdunde polyurethaan lak. Vervolgens het hout schuren met korrel 240 of 320 en nadien de witte pasta met een kwast insmeren.

Laten drogen en nadien met staalwol 0 de gewenste hoeveelheid afschuren. Na volledige droging kan het hout afgewerkt worden met een polyurethaan lak

Dit product is volledig milieuvriendelijk. Het wordt gemaakt op basis van rogge en tarwe en gerecycleerd titaanwit. Het solvent is water en lijnolie.