

## Kleur wax

### Beschrijving

Traditioneel gemaakte terpentijnboenwas op basis van natuurlijke grondstoffen, Portugese terpentijnolie en speciale pigmenten.

### Toepassing

Met deze unieke Kleurwax geef je blank hout snel en gemakkelijk een subtiel kleureffect. Over hout, reeds behandeld met kalkwax, een laagje kleurwax aanbrengen geeft een mooi verweerd effect.

### Eigenschappen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kleuren:                | Wit, Blauwgrijs, Lever en Chocolade  |
| Glansgraad:             | Zijdeglans   |
| Verbruik:               | ca. 8m <sup>2</sup> /l   |
| Vlampunt:               | > 40 °C  |
| Verwerkingstemp:        | tussen 10°C en 30 °C.  |
| Stofdroog:              | na 2 à 3 uur bij 20 °C en 65% RV.  |
| Oppoetsen:              | na minimaal 1 uur  |
| Doorgehard:             | na 1 week bij 20 °C en 65% RV.   |
| Verpakking:             | in 500 ml  |
| Houdbaarheid in de bus: | minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C,<br>in originele onaangebroken verpakking. |

### Applicatiegegevens

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Verwerkingsmethode: | doek of kwast               |
| Aantal lagen :      | na gelang de gewenste kleur |

# Golden Wave

## **Behandeling algemeen**

Na het schuren van het hout kan de kleurwax aangebracht worden. De houtsoort kan vooraf met een watergedragen beits of verf behandeld worden.

## **Verwerking**

Kleurwax aanbrengen met een korte kwast of doek. Om bepaalde kleureffecten te krijgen, breng je de kleurwax aan met staalwol.

Droogtijd: een uurtje laten drogen en opwrijven met een droge, pluisvrije doek.

Nabehandeling: het is aan te raden na een laag kleurwax een kleurloze wax-laag aan te brengen. Er kan nadien nooit gelakt worden.