

Teakolie

Beschrijving

Een mengeling van lijnzaadolie, terpentijnolie, aromaatvrije solventen en lavendelolie geïnspireerd op een Scandinavische traditie. Golden Wave Teakolie penetreert in het hart van het hout en geeft geen filmvorming zoals een vernis.

Toepassing

Golden Wave Teakolie geeft uw tuinmeubelen een prima bescherming. Door het gebruik wordt uw exotisch hout gevoed en geeft een natuurlijke finish. Het maakt het oppervlak mooier en geeft bescherming tegen water en andere weersomstandigheden.

Eigenschappen

Kleuren:	Blank
Glansgraad:	Zijdeglans
Verbruik:	ca. 15 m ² /l
Vlampunt:	> 61 °C
Verwerkingstemp:	tussen 10°C en 30 °C.
Stofdroog:	na 6 uur bij 20 °C en 65% RV.
Oppoetsen:	10 minuten
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 1000 ml
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	doek of kwast
Aantal lagen :	minimaal 2 lagen

Golden Wave

Behandeling algemeen

Voorbehandeling: het oppervlak moet volledig schoon zijn. Wanneer tuinmeubelen vergrijsd zijn, eventueel eerst goed afspoelen met bleekwater en indien nodig afschuren.

Verwerking

Overvloedig aanbrengen met een schone doek of borstel. Wacht tien minuten zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overtollige olie af met een doek.

Voor nieuw hout moet deze werkwijze zeker tweemaal herhaald worden. Teakolie onverdund aanbrengen. De olie mag zowel op hout binnen als buiten gebruikt worden.

Nabehandeling: regelmatig behandelen zodat het hout verzadigd blijft met olie.

De gedroogde olieresten zijn zelfontvlambaar. Gebruikte doeken in water gooien.