



Aqua Kristall Isolit

Beschrijving

Kristall Isolit Aqua sperr und isoliergrund is een watergedragen, waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken.

Toepassing

Geschikt voor toepassing binnen. Bij verwerking buiten dient een aanvullende deklaag te worden aangebracht. Kan zonder gronden direct op minerale ondergronden worden aangebracht, zoals gips, beton, gipsbouwplaten, pleister- en metselwerk etc. (Let op: pleister- en metselwerk moet minstens 28 dagen oud zijn). Kristall Isolit Aqua sperr und isoliergrund is ook geschikt voor toepassing op styropor (piepschuim). Wordt zowel in nieuwbouw als ook voor renovatiedoeleinden gebruikt. Kristall Isolit Aqua sperr und isoliergrund is overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven.

Eigenschappen (bij 20°C en 65% RV)

Kleur	: wit en blank
Theoretisch verbruik	: ca. 6-8 m ² /ltr, afh. van de ondergrond
Soortelijk gewicht	: 1,44 g/cm ³
Vaste stofgehalte	: ca. 53%
Stofdroog	: na ca. 15 min.
Kleefvrij	: na ca. 30 min.
Overschilderbaar	: na ca. 1 uur
Verpakking	: 375 ml en 750 ml
Houdbaarheid	: minimaal 18 maanden bij 20° C, in originele onaangebroken verpakking. Vorstvrij bewaren.
Verwerkingsmethode	: zachte, platte kwast of roller



Type verdunning : Gebruiksklaar. Evt. met water

Schoonmaken gereedschap : direct na gebruik met water.

Aantal lagen al naar gelang de gesteldheid en de belasting van de ondergrond minimaal 2 kruislagen Kristall isolit Aqua sperr und isoliergrund aanbrengen. Buiten dient men het behandelde oppervlak zo snel mogelijk met een afwerklaag over te schilderen. Overschilderbaar met gangbare één-componenten waterverdunbare en oplosmiddelhoudende muurverven.

Behandeling

Ondergrond dient droog, schoon, voldoende uitgehard en draagkrachtig te zijn.

Ondergronden die onvoldoende samenhang hebben, eerst fixeren.

In geval van twijfel eerst een proefvlak opzetten.

Kristall Isolit Aqua sperr und isoliergrund onverdund met een zachte, platte kwast of roller in volle kruislagen aanbrengen.

