

# Dekkend

## Gouden Garantie

### Beschrijving

Kuras Gouden Garantie is een gesiliconiseerde dekkende en vochtregulerende beits. Kuras Gouden Garantie is een kwalitatief hoogwaardige dekkende beits voor binnen en buiten toepassing. Geschikt voor diverse houtsoorten.

### Toepassing

Voor binnen en buiten op met name kozijnen, ramen, deuren e.d. en is ook aan te brengen op oude intacte verflagen.

### Eigenschappen<sup>1</sup>

Afwerking	: zijdeglans
Kleur	: wit, en div. basissen
Vaste stofgehalte	: ca. 61% gew. delen ca. 52% vol. delen
Theoretisch rendement	: ca. 8,5 m <sup>2</sup> /l bij een droge laagdikte van 60 micron (dit is afhankelijk van de houtsoort)
Vlampunt	: 36°C
Soortelijk gewicht	: ca. 1,18 kg/l
Droging	: Stofdroog: na ca. 4 uur : Kleefvrij : na ca. 6 uur
Overschilderbaar	: na ca. 24 uur
Schuurbaar	: na ca. 24 uur
Verpakking	: 500 ml, 1 en 2,5 liter
Houdbaarheid in bus	: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in originele onaangebroken verpakking

<sup>1</sup> bij 20°C en 65% R.V.

## Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast of roller
Type verdunning	: terpentine
Percentage verdunning	: 1 <sup>e</sup> laag 5%, volgende lagen onverdund
Conditie	: Temperatuur : minimaal 5°C RV : max. 80% Houtvochtigheid : max. 18%
Laagopbouw	: minimaal 2 lagen
Aanbevolen laagdikte	: nat min. 115 micrometer droog min. 60 micrometer
Schoonmaken gereedschap	: terpentine of wasbenzine

## Voorbehandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn.  
Oude en intacte verflagen dienen eerst licht geschuurd te worden.

## Bijzonderheden

Op onbehandeld hout is het aan te bevelen om eerst een laag Kuras Gouden Garantie verdund aan te brengen.